

DESCRIPCIÓN

- Limpieza mecánica para sondas de espectrómetro con longitud de trayecto de 5 mm
- Montaje en la célula de flujo de aguas residuales F-48-V3 (reequipable)
- Cuchillas de limpieza intercambiables
- Juego de limpieza y unidad de válvula

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	12V DC
Consumo de energía (típico)	200 mA
Longitud del cable	1,5 m
Tube Length	1,5 m
material de la carcasa	acero inoxidable, POM-C
Dimensiones (ancho × alto × fondo)	unidad de limpieza: 89 × 40 × 193 mm
	unidad de válvulas: 66 × 143 × 86 mm
Peso (min.)	unidad de limpieza: 320 g
	unidad de válvulas: 340 g
temperatura de operación	0 to 45 °C
presión de operación	1–8 bar
clase de protección de ingreso	IP65
temperatura de almacenaje	–20 to 80 °C
humedad de almacenaje	0–95%
código de artículo	F-550-05

A ser usado para

Sondas Espectrofotométricas



ACCESORIOS RECOMENDADOS

código de artículo	nombre del artículo
F-550-BLADE-05	Cuchillas de limpieza de 5 mm, repuesto para auto::blade, juego de 2
F-48-V3	Celda de flujo para espectrofotómetro V3 y V2 (funcionamiento en by-pass), PVC
B-32-230	compresor s::can
B-32-110	
B-32-012	